

HORIZON LEMAN - CONSTRUCTION D'UN BATIMENT COLLECTIF DE 12 LOGEMENTS



23 Route du Monastère

74500 EVIAN-LES-BAINS

MAITRE D'OUVRAGE



SCI HORIZON LEMAN EVIAN
10 Avenue du Général de Gaulle
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.56.52.55.25

Lot n°09

PEINTURES INTERIEURES

CCTP



ARCHITECTE :
CHEYSSON PHILIPPE - Architecte D.P.L.G.
36, Avenue de Sénévulaz
74200 THONON LES BAINS
Tél : 04.50.26.67.69 Fax : 04.50.71.03.22
Mail : philippe.cheysson@daragon-cheysson.fr



BE FLUIDES :
PROJECTEC
2, Impasse de la Source - Arcopole B
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.71.83.05 Fax : 04.50.71.83.34
Mail : projectec@projectec.fr



BE STRUCTURE :
ESBA
17 Bis, Rue de l'Europe - Le Rubilis
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.37.30 Fax : 04.50.26.33.57
Mail : contact@esba.fr



BUREAU CONTROLE :
ALPES CONTROLES - THONON
10 Quater, Rue de l'Europe - Le Carré Vert
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.70.33.29
Mail : apopot@alpes-contrôles.fr



ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION :
MAPELLI ORLANDO SARL
32, Avenue Jules Ferry - Résidence Central
Parc - Bâtiment A2
74200 THONON-LES-BAINS
Tél : 04.50.26.59.20
Mail : cabinet.orlando.mapelli@orange.fr

Dossier	550
Date	Avril 2021
Phase	PRE DCE
Indice	



Sommaire

PEINTURES INTERIEURES.....	4
METAUX FERREUX.....	4
METAUX NON FERREUX.....	4
BOIS TRAITES.....	5
BOIS PREPEINTS.....	5
AUTRES BOIS.....	5
PLAFONDS	6
PAROIS.....	6
PEINTURE DE SOL.....	7
NUMEROTATION - LETTRAGE.....	8
NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX.....	8





Code	Désignation
09.1	CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES
09.1.1	GENERALITES <p>Le présent descriptif a pour objet la description des travaux du lot PEINTURES INTERIEURES qui font partie d'un ensemble homogène constitué de plusieurs lots.</p> <p>Ce CCTP a pour objet de faire connaître le programme général de l'opération et de définir les travaux des différents corps d'état et leur mode d'exécution. Il n'a aucun caractère limitatif</p> <p>Chaque Entrepreneur est tenu d'en prendre connaissance dans leur totalité et ne pourra se prévaloir d'une non connaissance des travaux confiés aux autres corps d'état et plus particulièrement du CCTP du présent devis descriptif.</p> <p>En conséquence, il demeure contractuellement convenu que, moyennant le pris porté sur l'acte d'engagement, chaque entrepreneur devra l'intégralité des travaux nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages de son lot, en conformité avec les plans et avec la réglementation et les normes contractuellement réputées connues.</p> <p>Le projet est soumis à la réglementation thermique RT2012.</p> <p>Le projet en terme de PERMEABILITE A L'AIR est soumis à la réglementation thermique RT 2012 : 1.00 m3/h/m²</p> <p>Le Maître d'Ouvrage exigera un test de dépression à l'air du bâtiment pour sa réception.</p> <p>Le titulaire du présent lot sera tenu de remédier à toutes les fuites, quand bien même il faille déposer des ouvrages et recommencer toutes les finitions.</p> <p>Il est indispensable que les Entreprises signalent à la Maîtrise d'Ouvre (dès l'appel d'offre) tous les points qui leurs paraissent non adaptés à la conformité de la réglementation thermique RT 2012.</p>
09.1.2	RECEPTION DES SUBJECTILES <p>L'Entrepreneur du lot PEINTURE suit la progression de l'exécution des travaux des autres lots, tant pour en vérifier l'état, que pour en tirer les renseignements utiles à la bonne marche de ses propres travaux.</p> <p>En complément des indications du chapitre 3 du DTU, L'Entrepreneur du présent lot procède à la réception des supports en présence des différents entrepreneurs les ayant réalisés, lesquels doivent lui être livrés avec les états de surface et tolérances précisés au cours des différents descriptifs et prescriptions des DTU 59.</p> <p>L'Entrepreneur du lot PEINTURE signale au Maître d'Œuvre les imperfections relevées sur ces supports qu'il juge préjudiciables à la bonne exécution des travaux de son lot.</p> <p>Les Entrepreneurs ayant réalisés les supports procèdent à leurs frais aux travaux nécessaires pour lever les observations formulées qui auraient été reconnues valables.</p> <p>Après ces réceptions et remises en état, l'Entrepreneur du présent lot ne peut arguer du mauvais état d'un support pour obtenir un délai supplémentaire ou un supplément quelconque à son forfait</p>
09.1.3	PROTECTION <p>L'Entrepreneur doit la protection de tous les ouvrages des autres corps d'état terminés, risquant d'être tachés, attaqués ou détériorés. Ces protections sont exécutées avec la dernière perfection, aucune dérogation à cette règle n'étant admise.</p> <p>Ces protections sont dues, quel qu'en soit leur nature, pour location, pose, dépose et double transport.</p>
09.1.4	MATERIAUX <p>Tous les produits employés sont neufs et de première qualité.</p> <p>Ils sont conformes aux spécifications du DTU n° 59 - 1 et aux NF T 30.003 et NF T 30.001.</p> <p>Il n'est toléré d'addition de W.W. dans les peintures destinées aux extérieurs.</p> <p>Les produits finis et semi finis sont choisis dans la classe de produits de marque de réputation solidement établie.</p> <p>Ils proviennent des firmes suivantes :</p> <p>- La SEIGNEURIE, GUITET, CORONA, GAUTHIER, FREITAG, ASTRAL ou autres à faire agréer au Maître d'Œuvre.</p> <p>L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture, ceux-ci engageant de ce fait leur pleine et entière responsabilité..</p>
09.1.5	PEINTURES SUR BETON <p>Avant l'exécution des peintures prescrites, L'Entrepreneur doit l'application d'un produit de protection neutralisant l'action chimique du ciment, à moins que les produits proposés soient eux-mêmes insaponifiables et donc compatibles avec ses supports.</p>
09.1.6	ECHANTILLONS <p>L'Entrepreneur prépare à ses frais et sur indications du Maître d'Œuvre, les surfaces témoins en nombre suffisant pour permettre d'apprécier les teintes définitives Le ton de ces surfaces témoins est identique à celui des échantillons choisis.</p> <p>Il y a autant de surfaces témoins à réaliser que de groupe de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux à couvrir.</p> <p>Les teintes et tons adoptés par le Maître d'Œuvre peuvent exiger l'emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et ou employées pures, et ce, sans supplément, quelque soit la peinture ou l'émulsion prévue.</p> <p>Pour les locaux peints, il est précisé que :</p> <ul style="list-style-type: none">. Les plafonds peuvent être de teinte différente des parois.. Les huisseries sont de teinte différente des parois et ouvrants.. Les ouvrants sont de teinte différente des plafonds, parois et huisseries.. Les parois d'un même local sont de même teinte. <p>Pour les locaux en tenture, il est précisé que les huisseries, plafonds et ouvrants sont de teintes différentes.</p> <p>Les teintes de peinture sont retenues sans limitation, dans la gamme du fabricant.</p> <p>Les tentures sont retenues sans limitation, dans la gamme du fabricant.</p>





Code	Désignation
09.1.7	<p>REGLES D'EXECUTION</p> <p>Les travaux sont exécutés conformément aux stipulations du DTU, travaux courants et aux règles de l'art. L'utilisation du rouleau et du pistolet est tolérée partout ou précisé ci-après. Outre les spécifications du DTU, il est précisé que :</p> <ul style="list-style-type: none">- Les travaux de peinture, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, qui auraient eu à souffrir du comportement atmosphérique pendant l'exécution ou le séchage, sont refusés et l'entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.- Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou la craie, sont supprimés par un grattage ou un ponçage soigné.- Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'être peintes et elles sont poncées très soigneusement. <p>La couche d'impression est faite au fur et à mesure de l'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par le Maître d'Œuvre. Outre les parements restant visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et feuillures, la dépose et repose des parcloles pour l'exécution de cette impression étant à la charge du présent lot. Toutes manutentions de menuiseries entreposées sont dûes. Si les couches dûes ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complètement les rebouchages, il est donné sans indemnité, les couches supplémentaires.</p> <p>Les rechapissages au droit des matériaux différents ou de tons différents, sont exécutés d'une manière irréprochable. Tous les travaux préparatoires tels que l'égrenage, ponçage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage, etc, dont il n'est fait mention que sommairement ci-après, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient parfaitement unies dans toutes leurs parties. L'attention de l'Entrepreneur est tout spécialement attirée sur l'importance de l'époussetage des fonds pour une bonne exécution des travaux de peinture. A cet effet, l'époussetage est effectué soigneusement toutes les fois qu'il est nécessaire, pour mener les surfaces à une propreté parfaite. D'autre part, avant de commencer tout travail, l'Entrepreneur procède au balayage des pièces, afin qu'il n'y ait aucune poussière sur les sols.</p>
09.1.8	<p>RACCORDS</p> <p>Les prix consentis tiennent compte des raccords nécessaires, même lorsque les travaux de peinture sont achevés et ce jusqu'à la réception. Ces raccords s'entendent pour reprise partielle par suite de malfaçons, de jeux donnés aux menuiseries bois et fer et de dégâts dûs aux intempéries. Après réception des ouvrages, les raccords nécessités par suite de travaux exécutés par les différents corps d'état sont exécutés par l'Entrepreneur du présent lot aux frais des entreprises responsables.</p>
09.1.9	<p>CONTROLES ANALYSES</p> <p>A la demande du Maître d'Œuvre, il est effectué des analyses d'identification des peintures employées. Les frais de ces analyses sont entièrement à la charge de l'attributaire du présent lot.</p>
09.2	<p><u>PEINTURES INTERIEURES</u></p>
09.2.1	<p>METAUX FERREUX</p> <p><u>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Les fiches produits des différents matériaux utilisées qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes. (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l) <p>PREPARATION :</p> <ul style="list-style-type: none">- Brossage à la brosse métallique.- Grattage des traces de rouille.- Dégraissage par lessivage soigné suivi d'un rinçage.- Application d'une couche primaire à l'aide d'un primaire anti-rouille, PRIMATEC de chez GUITTET ou techniquement équivalent. <p>PRESTATION :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pochonnage des parties présentant des rouilles ferrique avec un primaire, PRIMATEC de chez GUITTET ou techniquement équivalent.- Deux couches de peinture-laqué acrylique, VIRTUA BRILLANT de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 120 grs/m² environ par couche. <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <p>. Portes d'ascenseurs du Sous-sol à l'Attique du bâtiment hors porte du RDCC prévue en inox.</p>
09.2.2	<p>METAUX NON FERREUX</p> <p><u>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Les fiches produits des différents matériaux utilisées qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes. (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l) <p>PREPARATION :</p> <ul style="list-style-type: none">- Dégraissage au trichoréthylène et dérochage à l'aide d'un produit approprié. Wash primer monophasé réactif.- Rinçage par procédé à haute pression.- Si présence de rouille ferrique, grattage, ponçage des parties rouillées. <p>PRESTATION :</p> <ul style="list-style-type: none">- Pochonnage des parties présentant des rouilles ferrique avec un primaire, PRIMATEC de chez GUITTET ou techniquement équivalent.- Deux couches de peinture-laqué acryliques, VIRTUA BRILLANT de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 120 grs/m²





Code	Désignation
	<p>environ par couche.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <p>. Canalisations EF - EC d'alimentation et d'évacuation des appareils sanitaires (3 m²/logement).</p>
09.2.3	<p>BOIS TRAITES</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture :</p> <p>- Les fiches produits des différents matériaux utilisés qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes. (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l)</p> <p>PREPARATION :</p> <p>- Brossage, ponçage, époussetage.</p> <p>- Application d'une couche d'impression, ULTRABOIS MAT de chez GUITTET ou techniquement équivalent.</p> <p>FINITION :</p> <p>- Deux couches de vernis glycérophthalique, VERNIS ORION SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <p>. Cadre faux cadre, Huisseries et chants des portes palières des logements.</p>
09.2.4	<p>BOIS PREPEINTS</p> <p>Ces ouvrages sont livrés avec une couche d'impression par l'entreprise du lot concerné.</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</p> <p>- Les fiches produits des différents matériaux utilisées qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l)</p> <p>PREPARATION :</p> <p>- Brossage, égrenage, ponçage.</p> <p>- Impression huile des chants d'épaisseur.</p> <p>- Enduit non repassé avec ponçage des chants d'épaisseur.</p> <p>FINITION :</p> <p>- Deux couches de peinture laque aux résines acryliques satinée, VIRTUA SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 130 grs/m² environ par couche. (application au rouleau ou au pistolet).</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <p>. Blocs portes (ouvrants + huisserie) des parties communes des sous sols à l'attique (escaliers, circulation, local ménage et local VMC).</p> <p>. Portes et huisseries des gaines palières des parties communes du RDC à l'attique.</p> <p>. Blocs portes (ouvrants + huisserie) des caves au REZ DE CHAUSSEE.</p> <p>. Blocs portes intérieur (ouvrants + huisserie) des logements.</p>
09.2.5	<p>AUTRES BOIS</p> <p>Dès approvisionnement :</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</p> <p>- Les fiches produits des différents matériaux utilisées qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l).</p> <p>PREPARATION :</p> <p>- Brossage, ponçage.</p> <p>- Impression SUPER DULPRIM dilué de chez GUITTET ou techniquement équivalent.</p> <p>Après pose :</p> <p>- Brossage, égrenage.</p> <p>- Reprise éventuelle de la couche d'impression.</p> <p>- Ponçage à sec.</p> <p>FINITION :</p> <p>- Deux couches de peinture-laque acrylique satinée, VIRTUA SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 120 gr/m² environ par couche. Application au rouleau ou au pistolet.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p>





Code	Désignation
09.2.6	<p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. Portes tableau EDF et des placards chaudière de l'ensemble des logements. Trappes de visite des logements.. Plinthes des parties communes (escaliers et circulations) comptées au ml.. Plinthes verticales pour remontée de placards comptées au ml.. Habillage des tranches de dalle comptées au ml.. Caissons cache nourrice comptées au m². <p>PLAFONDS</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</p> <p>- Les fiches produits des différents matériaux utilisés qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l).</p> <p>PREPARATION A :</p> <p>Sur support béton, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none">- Brossage, égrenage, dégraissage des huiles de décoffrage.- Isolation des chutes d'acier et ligatures.- Enduit de surfacage pelliculaire à une ou deux couches avec ponçages et révisions. <p>PREPARATION B :</p> <p>Sur support plaque de plâtre, les travaux comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none">- Révision des fonds, reprise à l'enduit des bandes toilées calicots.- Brossage, époussetage, couche d'impression. <p>PRESTATION 1 :</p> <p>Peinture acrylique mate :</p> <p>Sur préparations ci-avant.</p> <ul style="list-style-type: none">- Application d'une couche d'apprêt, SUPER DULPRIM diluée à 20%, de chez GUITTET ou techniquement équivalent,- Deux couches de peinture mate de finition blanche, MAT 78 HYDROPLUS de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 170 gr/m² environ par couche. <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>PRESTATION 2 :</p> <p>Peinture acrylique satinée :</p> <p>Sur préparations ci-avant.</p> <ul style="list-style-type: none">- Application d'une couche d'apprêt, SUPER DULPRIM diluée à 20%, de chez GUITTET ou techniquement équivalent.- Deux couches de peinture satinée de finition blanche, VIRTUA SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 170 gr/m² environ par couche Application au rouleau ou au pistolet. <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>PRESTATION 3 :</p> <p>Enduit projeté :</p> <p>Sur préparations ci-avant.</p> <ul style="list-style-type: none">- Réalisation d'un enduit projeté à la machine type BAGAR DEGRO des Ets FREITAG ou techniquement équivalent, cachet rouge, structuration "blanc cassé moyen", finition "gouttelette fine".- Des échantillons in-situ seront présentés à l'Architecte pour approbation. <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>Localisation :</p> <p>Prestation 1:</p> <p>Pour LOGEMENTS:</p> <ul style="list-style-type: none">. Toute pièces sèches et placards attenants des logements du bâtiment. <p>Pour COMMUNS :</p> <ul style="list-style-type: none">. Circulations communes du RDC à l'attique du bâtiment. <p>Prestation 2:</p> <p>Pour LOGEMENTS:</p> <ul style="list-style-type: none">. Toute pièces humides (Salle de bains/douches) du bâtiment. <p>Prestation 3:</p> <p>Pour COMMUNS:</p> <ul style="list-style-type: none">. Pour l'ensemble de la cage d'escalier du REZ DE CHAUSSEE à l'attique y compris paliers du bâtiment. <p>09.2.7</p> <p>PAROIS</p> <p>A charge du présent lot, il sera fourni impérativement, avant mise en peinture:</p> <p>- Les fiches produits des différents matériaux utilisés qui feront apparaître les émissions de COV et de formaldéhydes (des produits en phase aqueuse seront mis en œuvre dont la teneur en COV est inférieure à 30g/l).</p> <p>PRÉPARATION A :</p> <p>Sur support béton, les travaux comprennent :</p>





Code	Désignation
	<p>- Brossage, égrenage, dégraissage des huiles de décoffrage. - Isolation des chutes d'acier et ligatures. - Enduit de surfacage pelliculaire à une ou deux couches avec ponçages et révisions.</p> <p>PRÉPARATION B :</p> <p>Sur support plaque de plâtre, les travaux comprennent : - Révision des fonds, reprise à l'enduit des bandes toilées calicots. - Brossage, époussetage, couche d'impression.</p> <p>PRESTATION 1 : Peinture acrylique mate : Sur préparations ci-avant.</p> <p>- Application de deux couches de peinture mate finition veloutée, VIRTUA SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 120 gr/m² environ par couche. Application au rouleau ou au pistolet. - Des échantillons in-situ seront présentés à l'Architecte pour approbation.</p> <p>PRESTATION 2 : Peinture acrylique satinée : Sur préparations ci-avant.</p> <p>- Application d'une couche d'apprêt, SUPER DULPRIM diluée à 20%, de chez GUITTET ou techniquement équivalent. - Deux couches de peinture satinée finition au choix de l'architecte, VIRTUA SATIN de chez GUITTET ou techniquement équivalent, à raison de 120 gr/m² environ par couche Application au rouleau ou au pistolet.</p> <p>Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en œuvre comprises.</p> <p>PRESTATION 3 : Enduit projeté: Sur préparations ci-avant.</p> <p>- Réalisation d'un enduit projeté à la machine et écrasé type BAGAR DEGRO des Ets FREITAG ou techniquement équivalent, cachet rouge, structuration "blanc cassé moyen", finition "gouttelette écrasé"</p> <p>- Des échantillons in-situ seront présentés à l'Architecte pour approbation.</p> <p>PRESTATION 4 : Revêtement vinylique: Sur préparations ci-avant.</p> <p>- Réalisation d'un revêtement vinylique décoratif gamme TEX DECOR ou techniquement équivalent, selon choix de l'architecte. - Des échantillons in-situ seront présentés à l'Architecte pour approbation. Toutes sujétions d'échafaudages et de mise en oeuvre comprises.</p> <p>Compris protection, nettoyages de finition.</p> <p>Localisation : Prestation 1 : . Pour toutes les pièces sèches, chambres / dégagements / séjour cuisine / buanderie. . Pour les circulations des garages et les locaux vélos, ordures, entretien et VMC au sous-sol du bâtiment.</p> <p>Prestation 2 : . Pour toutes les pièces humides, SDB / SDE / DOUCHE.</p> <p>Prestation 3 : . Pour les cages d'escalier y compris paliers du Sous Sol à l'attique. . Pour le dégagement de l'ascenseur au Sous Sol.</p> <p>Prestation 4 : . Pour les circulations communes du RDC à l'attique y compris hall d'entrée au RDC.</p> <p>09.2.8 PEINTURE DE SOL</p> <p>. Sur support béton, les travaux comprenant :</p> <p>- Nettoyage, dépoussiérage. - Traitement de fissures éventuelles au mortier de résine. - Application d'une couche primaire</p> <p>Finition : - Deux couches de peinture à base de résine polyuréthane bi-composant de teinte au choix de l'architecte. Marches et contremarches avec nez de marche contrasté et strié réalisé en SCOTCH GRIP . Adaptations pour PMR : Au regard de la loi sur l'accessibilité dans les bâtiments collectifs, la PREMIÈRE et DERNIÈRE CONTRE-MARCHE doivent être contrastées.</p> <p>Toutes sujétions de mise en oeuvre comprises.</p>





Code	Désignation
09.2.9	<p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. Pour le sol béton du local vélos (y compris en plinthe sur 15 cm de haut) au sous-sol du bâtiment.. Pour le dégagement de l'ascenseur et le sas d'accès au garages aux sous sols.. Marches et contre marches des escaliers (yc paliers) des sous sols aux REZ DE CHAUSSEE <p>NUMEROTATION - LETTRAGE</p> <p>Toutes les peintures devront être de label NF environnement ou ECOLABEL EUROPEEN.</p> <p>Réalisation des numérotations des garages et caves à l'aide de pochoir suivant indications du Maître d'Ouvrage.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. Numérotation des caves au rez de chaussée du bâtiment.. Numérotation des garages au sous-sol du bâtiment.
09.2.10	<p>NETTOYAGE FIN DE TRAVAUX</p> <p>Nettoyage complet des locaux suivant désignation ci-dessous, ceci avant réception des travaux et comprenant :</p> <p>Une première intervention pour les opérations préalables à la réception. Une deuxième intervention pour les pré-livraisons Une troisième intervention pour les livraisons</p> <p>Nettoyage complet pour chaque intervention comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none">- Nettoyage des glaces sur 2 faces. (sans rayer les vitrages)- Dépoussiérage et lavage de l'ensemble des menuiseries.- Dépoussiérage et lavage de l'ensemble des gardes corps.- Grattage, lavage des sols et revêtements muraux carrelés.- Lavage des sols stratifiés (sans les rayer).- Appareils sanitaires, y compris robinetteries et miroirs.- Balayage des balcons ou terrasses.- Dépoussiérage avec aspiration de l'ensemble des sous sols (garages et circulations). <p>De façon à amener les locaux à un parfait état de propreté. Les produits utilisant des acides corrosifs seront proscrits. Évacuation des déchets hors du chantier.</p> <p>LOCAUX A NETTOYER :</p> <p>Ensemble des logements à tous les niveaux. Balcons des logements yc gardes corps. Annexe commune (circulations et escaliers des sous-sols aux combles y compris garages). Nettoyage des circulations à la monobrosse.</p> <p>Nota : le prix comprend également un nettoyage hebdomadaire pendant la phase travaux des locaux occupés.</p> <p>Localisation :</p> <ul style="list-style-type: none">. Pour l'ensemble des logements et parties communes du bâtiment.

